




Tecolit blok kainos ir techniniai s charakteristikos - 2016

"Durisol" blok techniniai duomenys	Mato vnt			
zoliacijos tipas		EPS	EPS	
Bloko tipas		38/14	38/15	22/15
Bloko gabaritai: plotis/aukštis/ilgis	cm	38/25/100	38/25/100	22/25/100
Bloko mas	kg/vnt	21	21	14
zoliacijos storis	cm	16,5	15,5	
Tinkuotos sienos šilumos laidumo koef. U (k)	W/m²K	0,201	0,216	0,780
Tinkuotos sienos šilumin varža R	m²K/W	4,977	4,727	1,280
Tinkuotos sienos garso varža Rw	dB	54	54	52
Statika				
Betono sluoksnio storis	cm	14	15	15
Betono plotas	cm²/ m			
Tinkuotos sienos mas	kg/m²	341	363	313
Netinkuotos sienos atsparumo ugniai klas		A2	A2	A2
Blok poreikis	vnt/m²	4	4	4
Užpilamo betono poreikis	l/m²	125	105	85
Betono armat ros poreikis (orentacinis) *	kg/m²	3	3	3
Darbo laikas be betono paruošimo	min/m²	45	45	45
Kaina be PVM už vnt	EUR/m²	9,06	8,77	4,86
Kaina be PVM už m²	EUR/m²	36,25	35,09	19,44

* armat ros kiekis nurodomas konstrukcinis su s ram armavimu, b tina pasitikrinti pagal projekt .